

## 1000 A 20 V DC Regulated power supply

منبع تغذیه رگوله DC

۲۰ کیلو وات با مقاومت داخلی قابل تنظیم



ولتاژ خروجی: ۰ تا ۲۰ ولت  
جریان خروجی: تا ۱۰۰۰ آمپر  
مقاومت داخلی قابل تنظیم (تا حد صفر اهم)  
اتصالات مناسب برای جریان بالا  
نمایشگر دیجیتال و آنالوگ  
سیستم اتوماتیک کنترل دمای داخل راک  
ریپل ولتاژ کمتر از ۵۰ میلی ولت  
رگولاسیون کمتر از یک درصد  
حفاظت شده در برابر اتصال کوتاه  
قابلیت تنظیم حد جریان از صفر تا هزار آمپر  
برق ورودی: سه فاز  
مصرف برق: حداکثر ۲۱ کیلو وات در بار کامل  
بدون تلفات رگولاسیون  
راندمان: ۹۵% (در بدترین حالت)  
سیستم کنترل: میکرو کنترلر

Output : 0 to 1000 A 0 to 20 V DC regulated  
Adjustable internal resistance (from 0 to any value)  
Voltage ripple lees than 50mV regulation lees than %1  
Digital and analogue displays  
Micro controller system  
Efficiency more than 95%  
Input power: in full load 21 kw 3 phase 380 V  
Short circuit protected  
Current limit adjustable  
Automatic internal temperature control system  
High current output connections